

Eisen-II-chlorid Lösung, 30 %ig

Chemische Formel: FeCl_2

Anwendung: Abwasserbehandlung, Phosphorelimination, Schlamm entwässerung
Schwefelwasserstoffreduzierung

Dichte bei 20°C: Ca. 1,35 g/cm³

Kristallisationspunkt: -20°C

pH Wert: <1

Dynamische Viskosität: 20°C ca. 1,7 mPas
minus 20°C Kristallisationspunkt
minus 35°C Gefrierpunkt

Zusammensetzung:

FeCl_2	30% ± 1 %	
Fe^{2+}	ca. 13,8 %	138 kg Fe^{2+} /t Ware

Wirksubstanz: 2,47 Mol Fe^{2+} /kg Ware
ca. 3,3 Mol Fe^{2+} /l Ware
ca. 186 g Fe^{2+} /l Ware

Molekulargewicht: 126,75 g/mol

Das Produkt entspricht den im Arbeitsblatt A202 der DWA genannten Richtwerten

Begleitstoffe:

DWA A-202		
Cd	0,2	[mg/mol Fe^{2+}]
Cr	15	
Hg	0,15	
Ni	20	
Pb	15	
Cu	15	
Zn	50	
AOX	5	

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen.